


■ 木製キーホルダー 詰め放題テンプレート

【注意事項】 ご入稿前に必ず下記内容をお読みください


- 入稿データはAdobe illustrator・Photoshopで作成したデータに限ります (バージョンはCC2020まで対応)
- フォントは必ずアウトライン処理をしてください
- デザインのレイアウトは**ピンク色の線の内側**で行ってください。はみ出している場合ご対応はできません
- **フチなしの印刷はできませんので**、カットパスとデザインの間隔は必ず**3mm以上離して**作成してください
- 各デザインの間隔は必ず**3mm以上離して**レイアウトしてください
- デザイン表面・裏面・白押さえ・カットパスはそれぞれ該当するレイヤーに作成してください
- **カラーモードは必ずCMYK**で作成してください
 - ※RGBの場合、若干色味が変わる場合や印刷の不具合が起こる可能性があります
 - その際商品の返品・再作成などをご対応できない事をご了承ください
- 各レイヤーは結合しないでご入稿ください
- 配置画像は全て埋め込みを行ってください
- 白押さえは黒100%で作成してください。グラデーションはご対応できませんのでご注意ください。

データの不備がある場合、再入稿となりますのでご注意ください

カットパス作成の注意事項




- ・色は K100% で作成
- ・カットパス以外の余計な部品を削除
- ・Photoshop の場合は黒ベタで作成
- ・絵柄とカットパスの間隔は 3mm




3mm 前後の
余白が必要です

※カットラインからの余白が
少ない場合、絵柄が切れて
しまったり、ズレの目立ち
などが発生いたします。



アタッチメント用の穴サイズ
穴のサイズは3mm必要です。
外形のサイズは9mm必要です。

内径 3mm 外形 9mm




カットラインのデータに尖った部分があると、
キーホルダーになった際に怪我や破損の原因となりますので、
先端は丸みを持たせた形で作成下さい。

※スタイライズで作成した角丸はカット加工に反映されません

重 要

カットパスを作成する際、
必ずパスを繋げてください。
パスが閉じられていないと、
エラーの原因になります。



閉じられていない

パスの線

パスの線

必ずパスをつなげてください



デザインのレイアウトは**ピンク色の線の内側**で行ってください

木製キーホルダーは若干焦げやヤニが付くことをご了承ください